

Mighty Solar Power

究極の「省エネ」ソーラー換気扇

ソーラー発電利用でカビ・湿気問題を解決



インターネットに製品のご案内ページを解説しています。

<http://www.solarkanki.com/>



再生可能自然エネルギーで拓く未来

究極の「省エネ」ソーラー換気扇（乾気扇）

実用新案登録登録第3132660号

●ベントキャップ型ソーラー換気扇

ドーム型 150ソーラー換気扇ユニット

(P-001)
価格：¥47,600 (税抜き)

■仕様
サイズ=外径:213mm 内径:145mm 差込み奥行き:56mm
ファン=山洋電機 サイズ:80mm 12V 風量:90m³/h
ソーラーパネルサイズ=H413×W364×D26mm15W
防虫網付き 換気口材質=SUS304

ドーム型 100ソーラー換気扇ユニット

(P-002)
価格：¥46,480 (税抜き)

■仕様
サイズ=外径:148mm 内径:97mm 差込み奥行き:46mm
ファン=山洋電機 サイズ:60mm 12V 風量:44m³/h
ソーラーパネルサイズ=H413×W364×D26mm15W
防虫網付き 換気口材質=SUS304



深型 150ソーラー換気扇ユニット

(D-001)
価格：¥48,160 (税抜き)

■仕様
サイズ=外形:230mm 内径:145mm 差込み奥行き:80mm
ファン=山洋電機 サイズ:80mm 12V 風量:90m³/h
ソーラーパネルサイズ=H413×W364×D26mm15W
防虫網付き 換気口材質=SUS304

深型 100ソーラー換気扇ユニット

(D-002)
価格：¥47,600 (税抜き)

■仕様
サイズ=外形:175mm 内径:97mm 差込み奥行き:50mm
ファン=山洋電機 サイズ:60mm 12V 風量:44m³/h
ソーラーパネルサイズ=H413×W364×D26mm15W
防虫網付き 換気口材質=SUS304



平型 150ソーラー換気扇ユニット

(F-001)
価格：¥47,600 (税抜き)

■仕様
サイズ=外径:197mm 内径:145mm 差込み奥行き:63mm
ファン=山洋電機 サイズ:80mm 12V 風量:90m³/h
ソーラーパネルサイズ=H413×W364×D26mm 15W
防虫網付き 材質=SUS304

平型 100ソーラー換気扇ユニット

(F-002)
価格：¥46,480 (税抜き)

■仕様
サイズ=外径:144mm 内径:97mm 差込み奥行き:50mm
ファン=山洋電機 サイズ:60mm 12V 風量:44m³/h
ソーラーパネルサイズ=H413×W364×D26mm 15W
防虫網付き 材質=SUS304



平型フード付 150ソーラー換気扇ユニット

(FC-001)
価格：¥48,440 (税抜き)

■仕様
サイズ=外径:194mm 内径:145mm 差込み奥行き:62mm
ファン=山洋電機 サイズ:80mm 12V 風量:90m³/h
ソーラーパネルサイズ=H413×W364×D26mm 15W
防虫網付き 材質=SUS304

平型フード付 100ソーラー換気扇ユニット

(FC-002)
価格：¥47,320 (税抜き)

■仕様
サイズ=外径:158mm 内径:97mm 差込み奥行き:45mm
ファン=山洋電機 サイズ:60mm 12V 風量:44m³/h
ソーラーパネルサイズ=H413×W364×D26mm 15W
防虫網付き 材質=SUS304



●オプション (TS)=各製品に温度センサー取り付け可能価格：¥3,000

●高風量・多用途型ソーラー換気扇

「フウリキⅠ」ユニット (VX-001)

価格：¥92,960 (税抜き)

■仕様
電源=50W太陽光モジュール ケーブル:10m付き
ファン=山洋電機 DC12V 12cmファン4台装備(期待寿命:40000時間)
安定化電源回路内蔵
筐体材質=SUS430
外形寸法=H300mm×W360mm×D60mm
重量:2.7kg 風量:528m³/h 非防水



●温度センサー (TSF) 風力Ⅰ」用 (受注) 価格：¥4,500

「フウリキⅡ」パワーユニット付 (VX-002)

価格：¥143,360 (税抜き)

■仕様
電源=80W太陽光モジュール ケーブル:10m付き
ファン=山洋電機 DC12V 12cmファン4台装備(期待寿命:40000時間)
安定化電源回路内蔵
筐体材質=SUS430
外形寸法=H300mm×W360mm×D60mm
重量:2.7kg 風量:528m³/h 非防水
パワーユニット:50Ah 重量:18kg 電源ケーブル:10m
温度センサースイッチ付
ダクトカバー (プラスチック)



●シックハウス対策用 24時間換気扇

24時間ソーラー換気扇 (PWU-001)

価格：¥78,400 (税抜き)

■仕様
サイズ=外形:175mm 内径:97mm 差込み奥行き:50mm
ファン=山洋電機 サイズ:60mm 12V 風量:33m³/h
ソーラーパネルサイズ=H413×W364×D26mm15W
防虫網付き 換気口材質=SUS304
パワーユニット:12V 2.0Ah
15Wソーラーパネル架台



●15W専用ソーラーパネル架台

価格:8,400 (税抜き)

■仕様
架台パネル
サイズ=W240mm×H364mm 仰角=40°
材質=鉄、溶融亜鉛メッキ 重量=1kg
取付アングル
サイズ=W231mm×H186mm 重量=700g
材質=鉄、溶融亜鉛メッキ
落下防止ワイヤー付



*この他にも、ウェブサイトにも多くの製品紹介しています。
*各用途に応じた設計、製品開発承ります、お問い合わせ下さい。
*予告無く、仕様を変更することがあります。
*本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・付帯工事費、
使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

ご注文はウェブサイトよりお願い申し上げます。

株式会社ソーラー・カンキ社

<https://www.solarkanki.com/> e-mail:info@solarkanki.com

